

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

№ CFS-D 25 на Hilti

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Предвидена употреба/употреби:

Пожарозащитен и уплътняващ продукт за уплътнения на прониквания, вижте ETA-16/0050 (25.06.2020 г.)

Кабелни прониквания	Кабели, канали
Проникване на тръба	Малки медни тръби

3. Производител:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Княжество Лихтенщайн

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 350454-00-1104

Европейска техническа оценка:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Орган за техническа оценка:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Нотифициран орган/органи:

MPA Braunschweig, № 0761

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Декларирани експлоатационни показатели/	Съгласувана техническа спецификация/метод на проверка
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1
Огнестойчивост	вж. ETA-16/0050 (25.06.2020 г.)	EN 13501-2
Звукоизолация от въздушен шум	вж. ETA-16/0050 (25.06.2020 г.)	EN ISO 717-1 R_w (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – с и без кабел
Дълготрайност и експлоатационна годност	Тип: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ и Z ₂	EAD 350454-00-1104
Характеристика на продукта	вж. ETA-16/0050 (25.06.2020 г.)	EAD 350454-00-1104

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителят, посочен по-горе. Подписано за и от името на производителя от:

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation