



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

### 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Номер на артикул	Обозначение
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1.5/1m
2278646	MW-EB M8 1.5/2m
2278647	MW-EB M8 1.5/3m
2278648	MW-EB M8 1.5/5m
2278649	MW-EB M8 1.5/10m
2278690	MW-EB M8 2.0/1m
2278691	MW-EB M8 2.0/2m
2278692	MW-EB M8 2.0/3m
2278693	MW-EB M8 2.0/5m
2278694	MW-EB M8 2.0/10m
2278703	MW-EB M8 3.0/1m
2278704	MW-EB M8 3.0/2m
2278695	MW-EB M8 3.0/3m
2278696	MW-EB M8 3.0/5m
2278705	MW-EB M8 3.0/10m
2278642	MW-EB M10 5.0/1m
2278697	MW-EB M10 5.0/2m
2278698	MW-EB M10 5.0/3m
2278699	MW-EB M10 5.0/5m
2278700	MW-EB M10 5.0/10m
2278701	MW-EB M12 6.0/3m
2278702	MW-EB M12 6.0/5m
2278643	MW-EB M12 6.0/10m
2277568	MW-LP 1.5/1m
2277569	MW-LP 1.5/2m
2277570	MW-LP 1.5/3m
2277571	MW-LP 1.5/5m
2277572	MW-LP 1.5/10m
2277573	MW-LP 2.0/1m
2277574	MW-LP 2.0/2m
2277575	MW-LP 2.0/3m
2277576	MW-LP 2.0/5m
2277577	MW-LP 2.0/10m
2277578	MW-LP 3.0/1m
2277579	MW-LP 3.0/2m
2277580	MW-LP 3.0/3m
2277581	MW-LP 3.0/5m
2277582	MW-LP 3.0/10m
2287558	MW-LP 5.0/1m
2287559	MW-LP 5.0/2m



Номер на артикул	Обозначение
2287560	MW-LP 5.0/3m
2287561	MW-LP 5.0/5m
2287562	MW-LP 5.0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

**2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:** Типът и номерът на партидата са показани на опаковката

**3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя:**

Компоненти на подконструкция на окачен таван, вътрешно в сгради, за да се създаде подконструкцията на инсталирани окачени тавани.

**4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein / Лихтенщайн

**5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:** не е приложимо

**6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е изложено в приложение V:** Система 4

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:** EN 13964, Окачени тавани – Изисквания и методи на изпитване

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който има издадена Европейска техническа оценка:** не е приложимо

#### 9. Декларираните експлоатационни показатели

Основни характеристики	Декларираните експлоатационни показатели [kN]	Хармонизирана техническа спецификация
Капацитет на товароносимост:		
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	2.0 проводник: 0.45 3.0 проводник: 0.96	
MW-EB M8 1.5/1m	0.29	
MW-EB M8 1.5/2m	0.29	
MW-EB M8 1.5/3m	0.29	
MW-EB M8 1.5/5m	0.29	
MW-EB M8 1.5/10m	0.29	
MW-EB M8 2.0/1m	0.55	
MW-EB M8 2.0/2m	0.55	
MW-EB M8 2.0/3m	0.55	
MW-EB M8 2.0/5m	0.55	
MW-EB M8 2.0/10m	0.55	
MW-EB M8 3.0/1m	1.11	



Основни характеристики Капацитет на товароносимост:	Деклариранни експлоатационни показатели [kN]	Хармонизирана техническа спецификация
MW-EB M8 3.0/2m	1.11	EN 13964
MW-EB M8 3.0/3m	1.11	
MW-EB M8 3.0/5m	1.11	
MW-EB M8 3.0/10m	1.11	
MW-EB M10 5.0/1m	3.34	
MW-EB M10 5.0/2m	3.34	
MW-EB M10 5.0/3m	3.34	
MW-EB M10 5.0/5m	3.34	
MW-EB M10 5.0/10m	3.34	
MW-LP 1.5/1m	0.29	
MW-LP 1.5/2m	0.29	
MW-LP 1.5/3m	0.29	
MW-LP 1.5/5m	0.29	
MW-LP 1.5/10m	0.29	
MW-LP 2.0/1m	0.55	
MW-LP 2.0/2m	0.55	
MW-LP 2.0/3m	0.55	
MW-LP 2.0/5m	0.55	
MW-LP 2.0/10m	0.55	
MW-LP 3.0/1m	1.11	
MW-LP 3.0/2m	1.11	
MW-LP 3.0/3m	1.11	
MW-LP 3.0/5m	1.11	
MW-LP 3.0/10m	1.11	
MW-LP 5.0/1m	3.34	
MW-LP 5.0/2m	3.34	
MW-LP 5.0/3m	3.34	
MW-LP 5.0/5m	3.34	
MW-LP 5.0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава под единствената отговорност на производителя, посочен в точка 4.**

Подписано за и от името на производителя от:

Shahbaz Abbas  
Codes & Approvals Team Lead  
Business Unit Installation

Giovanni Riello  
Codes & Approvals Expert  
Business Unit Installation

Hilti Corporation, Schaan, 09/2022