

BG

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Резбонарезни монтажни винтове за метални елементи, листове и сандвич панели на Хилти S-MP S(S)  
№ Hilti-SF-DoP-006

- Уникален идентификационен код на типа на продукта:** Резбонарезни винтове S-MP S(S) на Хилти
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:** Типът и номерът на партидата са показани на опаковката
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:**

Настройван тип и употреба	Резбонарезни монтажни винтове за метални елементи, листове и сандвич панели
Обхванати размери на продукта	Диаметър на винта 6,3 mm и 6,5 mm
Материал на основата и закрепван материал	Стомана съгласно EN 10025-1 и EN 10346, Алуминиева сплав съгласно EN 485 / EN 573, Конструкционно дърво съгласно EN 14081
Материал на крепежните елементи	Неръждаема стомана съгласно EN ISO 3506
Натоварване	Статично и квазистатично (ветрово натоварване)

**4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Княжество Лихтенщайн

**5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:** не е приложимо

**6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:** Система 2+

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:** не е приложимо

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който е била издадена Европейска техническа оценка:** Издадено на базата на EAD 330046-01-0602 ETA-18/0880 и издадено на базата на EAD 330047-01-0602 ETA-13/0179. Нотифицираният орган MPA-Karlsruhe 0769 изпълни задачи като трета страна по система 2+ и издаде сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол.

### 9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характеристична якост на опън $N_{R,k}$	ETA-18/0880 (Приложение 93 - 96) ETA-13/0179 (Приложение 28 - 29)	ETA-18/0880 EAD 330047-01-0602 ETA-13/0179 EAD 330047-01-0602
Характеристична якост на срязване $V_{R,k}$		
Макс. допустимо преместване на главата на винта $u$		
Граници на приложение		
Реакция на огън	A1	

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава под единствената отговорност на производителя, посочен в точка 4.**

Подписано за и от името на производителя от:

**Rafael Garcia**  
Ръководител на бизнес филиал "Директно закрепване"

**Pierre Hohmeier**  
Ръководител по качеството "Закрепване с винтове"